

majicap s.a.



**JOINTS
INDUSTRIELS**

EN CAOUTCHOUC

Toutes les dimensions de joints plats :
circulaires, rectangulaires, carrés, oblongs, obtenus à l'aide d'emporte-pièce,
d'outils bois ou à la main, percés ou non de trous, munis d'encoches ou de lumières,
selon plans et/ou croquis.

Naturel ordinaire noir 65° Shore A
Para blond 40° Sh
Anti-abraision noir
Néoprène noir
Nitrile noir
Nitrile alimentaire blanc
EPDM
Hypalon
Butyl
Viton et fluorocarbone



Joints
Para blond



Joints
caoutchouc EPDM

*En stock : épaisseurs de 0,5 à 30 mm
(selon les qualités) en rouleaux et en plaques*

EN MATIÈRES DIVERSES

Polyuréthane
PTFE vierge
Silicone translucide et rouge
Feutre adhésif et non adhésif
Papier indéchirable

*En stock : épaisseurs de 0,5 à 30 mm
(selon les qualités)
en rouleaux et
en plaques*



Joints
PU



Joints
silicone translucide



Joints
PTFE vierge



Joints
silicone rouge



Joints
papier indéchirable



Joints
feutre noir adh

SANS AMIANTE

Tous diamètres de joints plats découpés à l'emporte-pièce, à l'outil bois ou au tourniquet.

La qualité adéquate est fonction de la température, de la pression et du fluide.

Chaque application étant unique, il y a lieu de toujours vérifier et d'associer les différents paramètres en présence.

AFM 34 :

- Feuilles en stock en épaisseurs 0,5 - 1 - 1,5 - 2 et 3 mm.
- Joints (pré) découpés en stock du DN 15 au DN 100.
- Fibre aramide liant élastomère.



KLINGERSIL® C4400:

- Feuilles en stock en épaisseurs 0,5 - 1 - 1,5 - 2 et 3 mm.
- Joint standard de bonnes performances.



KLINGERSIL® C 4500 :

- Feuilles en stock en épaisseurs 0,5 - 1 - 1,5 - 2 et 3 mm.
- Pour eau et vapeur à températures élevées.



KLINGERSIL® C 4430 :

- Feuilles en stock en épaisseurs 0,5 - 1 - 1,5 - 2 et 3 mm.
- Joints (pré) découpés en stock du DN 15 au DN 100.
- Pour liquides alcalins et vapeur surchauffée.



LATTYGOLD®92 :

- Feuilles en stock en épaisseurs 0,5 - 1 - 1,5 - 2 et 3 mm.
- Usage général valeurs maxi associées en milieu vapeur (pour un joint de bride DN 100 en ép. 2 mm) : + 200°C et 16 bar.



LATTYCARB®96 G2F :

- Feuilles en stock en épaisseurs 0,5 - 1 - 1,5 - 2 et 3 mm.
- Joint haute performance valeurs maxi associées en milieu vapeur (pour un joint de bride DN 100 en ép. 2 mm) : + 210°C et 20 bar



LATTYGRAF® EFI :

- Feuilles en stock en épaisseurs 1 - 2 et 3 mm.
- Compatible avec tous les fluides à l'exception des oxydants forts.
- Valeurs maxi associées en milieu vapeur (pour un joint de bride DN 100 en ép. 2 mm) : + 350°C et 60 bar. Important : largeur de paroi de joint mini acceptable : 10 mm.



EN PTFE MODIFIÉ

Diverses nuances et épaisseurs en stock sous forme de plaques :
découpes à la demande.

Gylon®



Top Chem®
2000



Gore Tex®



EN CAOUTCHOUC CELLULAIRE ÉTANCHE (à cellules fermées) avec et sans adhésivage

A base de NÉOPRÈNE ou d'EPDM

Stocké sous forme de :

- Plaques dans lesquelles nous réalisons des découpes sur demande (plans et/ ou croquis); sans et avec une face adhésivée.
- Bandes de diverses largeurs et épaisseurs, sans et avec une face adhésivée, prédécoupées dans les sections les plus couramment demandées, ainsi que les plus rares.
- Corde ronde : de nombreux diamètres disponibles.

A base de PVC/NBR M1 F3
coloris gris



LE JOINT TORIQUE

Un stock de 150 à 200 dimensions de joints toriques est régulièrement renouvelé dans les qualités :
NBR noir 70° Shore, EPDM,
FPM, silicone, PTFE.



LA MANCHETTE



AUTRES MANCHETTES

cylindriques - rectangulaires - carrées - coniques - sans et avec collerettes
sans et avec perçage de trous



NOS EQUIPEMENTS

Une presse automatique multi poses.
Une presse automatique mono pose.
Une presse à tête mobile.
Une presse offrant une surface utile de découpe 1300 x 1300 mm
Deux presses à vulcaniser par compression
Une machine à découper en bandes.
Une table à découper.








Presse



Presse
automatique

PROFILÉS



PIÈCES MOULÉES



majicap s.a.

S.A. au capital de 80 000 € SIRET 946 651 023.0016
 9, rue de Mulhouse - B.P. 30125 - 68701 CERNAY Cedex - France
 Tél. 03 89 75 54 49 - Fax 03 89 75 68 60
www.majicap.fr . majicap@wanadoo.fr

Les informations contenues dans cette brochure sont données à titre indicatif et basées sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Ces informations sont données de bonne foi à notre clientèle dans le seul but de l'informer et de l'aider dans ses recherches. Elles ne pourront entraîner aucune garantie formelle et implicite quant à leur utilisation.